



ARBOS

2025 M

Traktoren

TECHNISCHEN MERKMALE

standard | ○ Optional | — Nicht verfügbar

BESCHREIBUNG	WERT
MOTOR	
Modell	KM385
Förderung	Diesel-Direkteinspritzer
Nennleistung (ECE R120)	18,4 KW / 25 PS
Rechtsvorschriften für Emissionen	STEP 3A
Zylinder Nummer	3
Kühlung	Mit Flüssigkeit
Hubraum	1530 cm ³
Spezifischer Kraftstoffverbrauch (max. Drehmoment)	278 g/KWh
Max. Drehmoment	86Nm@1650rpm
Kraftstofftank	20 Liter
GETRIEBE	
Getriebetyp	Mechanischer Allradantrieb
Getriebetyp	8+8 Synchro Shift
Getriebesteuerung	Mechanisch mit Fronthebel
Kupplung	Double dry, 8"
Typ von Wendegetriebe	Mechanisch
Inverseurbetätigung	Mit Hebel
Differenzialsperre hinten	Mechanisch
Vorderachse	Allradantrieb
Schaltkupplungsbetätigung des Frontantriebes	Mechanisch
Differenzialsperre vorne	Mechanisch
Mindestgeschwindigkeit	1,66 Km/h
BREMSEN	
Typ von Hinterradbremzen	Mehrscheiben im Ölbad, mechanisch betätigt
Hydr. Anhängerbremsen	○
Pneu. Anhängerbremssystem	
LENKUNG	
Typ von Lenkung	Hydrostatisch
Einschlagwinkel	40°
ZAPFWELLE (PTO) HINTEN	
Geschwindigkeiten unabhängig von Fahrt	540/1000 min-1
Kupplung	Hydraulisch, mit Mehrscheiben im Ölbad
HECKKRAFTHEBER	
Typ	Heben und Senken, mit Schwimmstellung und Positionsregelung
Hubkraft am Lenkerterminal	550 Kg
3-Punktanschluss Kategorie	Kategorie 1
Lenker 3. Punkt mechanisch	Kategorie 1
Unterlenker Typ	Feste
Typ von rechte Zugstange	Mechanisch
HYDRAULIKANLAGE	
Typ	Mit geöffnetem Mittelpunkt
Fördermenge der Pumpe	22 l/min
Hydr. Steuergeräte hinten	2 Einfach-/Doppelwirkung
ELEKTRIKANLAGE	
Batterie	12V 90Ah
Sicherheit	Batterieschalter
Arbeitscheinwerfer hinten	Verstellbar
Rundumlampe	Orange
STELLUNG	
Plattform	Integral hängend
Plattformlager	Silikon Silent-Block mit wechselnde Verformung
Überrollbügel	Zentral, vollständig klappbar
Standard Kabine	○
Linker Rückspiegel	Verstellbar
Sitz mit mechanischer Stoßdämpfung	

BESCHREIBUNG	WERT
Sitzverstellungen	Horizontal, vertikal mit Regulierung der Rückenlehne
STANDARD KABINE AUSRÜSTUNG	
Homologation Überrollbügel	
Lüftungs- und Heizungsanlage	
SCHLEPPEINRICHTUNGEN	
Hintere Anhängerkupplung	
DIMENSIONEN UND GEWICHTE	
Radstand	1795 mm
Länge (vordere Stoßstange / Heckkraftheber Unterlenker)	3558 mm
Breite (min-max)	1550 mm
Höhe mit Überrollbügel (min-max)	2450 mm
Höhe mit standard Kabine (min-max)	2415 mm
Lichte Weite vom Boden (min-max)	270 - 306 mm
Kleinster Spurkreisradius (innere)	3,5 m
Gewicht mit Überrollbügel	1365 Kg
Gewicht mit standard Kabine	1424 Kg
REIFEN	
Vorderreifen/Hinterreifen	7.0-12/11.2-20
Vorderreifen/Hinterreifen (opt)	240/70R16 - 280/85R24