



ARBOS

# PREISLISTE

2035 M

Traktoren

## TECHNISCHEN MERKMALE

● standard | ○ Optional | — Nicht verfügbar

BESCHREIBUNG	WERT
<b>MOTOR</b>	
Modell	● 4L22
Förderung	● Diesel-Direkteinspritzer
Nennleistung (ECE R120)	● 25,7 KW / 35 PS
Rechtsvorschriften für Emissionen	● STEP 3A
Zylinder Nummer	● 4
Kühlung	● Mit Flüssigkeit
Hubraum	● 2160 cm <sup>3</sup>
Spezifischer Kraftstoffverbrauch (max. Drehmoment)	● 278 g/KWh
Max. Drehmoment	● 86Nm@1650rpm
Kraftstofftank	● 26 litri
<b>GETRIEBE</b>	
Getriebetyp	● Mechanischer Allradantrieb
Getriebetyp	● 8+8 Synchro Shift
Getriebesteuerung	● Mechanisch mit Fronthebel
Kupplung	● Double dry, 8"
Typ von Wendegetriebe	● Mechanisch, synchronisiert
Inverseurbetätigung	● Mit Hebel
Differenzialsperre hinten	● Mechanisch
Vorderachse	● Allradantrieb
Schaltkupplungsbetätigung des Frontantriebes	● Mechanisch
Differenzialsperre vorne	● Mechanisch
Mindestgeschwindigkeit	● 1,74 Km/h
<b>BREMSEN</b>	
Typ von Hinterradbremmen	● Mehrscheiben im Ölbad, mechanisch betätigt
Hydr. Anhängerbremsen	○
Pneu. Anhängerbremssystem	●
<b>LENKUNG</b>	
Typ von Lenkung	● Hydrostatisch
Einschlagwinkel	● 40°
<b>ZAPFWELLE (PTO) HINTEN</b>	
Geschwindigkeiten unabhängig von Fahrt	● 540/1000 min-1
Drehrichtung (aus der Zapfwelle gesehen)	● Uhrzeigersinn
Kupplung	● Hydraulisch, mit Mehrscheiben im Ölbad
<b>HECKKRAFTHEBER</b>	
Typ	● Heben und Senken, mit Schwimmstellung und Positionsregelung
Hubkraft am Lenkerterminal	● 550 Kg
3-Punktanschluss Kategorie	● Kategorie 1
Lenker 3. Punkt mechanisch	● Kategorie 1
Unterlenker Typ	● Feste
Typ von rechte Zugstange	● Mechanisch
<b>HYDRAULIKANLAGE</b>	
Typ	● Mit geöffnetem Mittelpunkt
Fördermenge der Pumpe	● 22 l/min
Hydr. Steuergeräte hinten	● 2 Einfach-/Doppelwirkung
<b>ELEKTRIKANLAGE</b>	
Batterie	● 12V 90Ah
Sicherheit	● Batterieschalter
Arbeitscheinwerfer hinten	● Verstellbar
Rundumlampe	● Orange
<b>STELLUNG</b>	
Plattform	● Integral hängend
Plattformlager	● Silikon Silent-Block mit wechselnde Verformung
Überrollbügel	● Zentral, vollständig klappbar
Standard Kabine	○

BESCHREIBUNG	WERT
Linker Rückspiegel	● Verstellbar
Sitz mit mechanischer Stoßdämpfung	●
<b>STANDARD KABINE AUSRÜSTUNG</b>	
Homologation Überrollbügel	●
Lüftungs- und Heizungsanlage	●
<b>DIMENSIONEN UND GEWICHTE</b>	
Radstand	● 1796 mm
Länge (vordere Stoßstange / Heckkraftheber Unterlenker)	● 3500 mm
Breite (min-max)	● 1515 mm
Höhe mit Überrollbügel (min-max)	● 2400 mm
Höhe mit standard Kabine (min-max)	● 2675 mm
Lichte Weite vom Boden (min-max)	● 330 mm
Kleinster Spurkreisradius (innere)	● 3,5 m
Gewicht mit Überrollbügel	● 1280 Kg
Gewicht mit standard Kabine	● 1480 Kg
<b>REIFEN</b>	
Vorderreifen/Hinterreifen	● 6.5-16 12.4-24
Vorderreifen/Hinterreifen (opt)	○ 260/70R16 - 320/85R24

●Alle Preise MWS ausschliesslich ●Alle Preise ausschliesslich: Stempelsteuer, lokale und/oder nationale Steuern, Verpackungen. ●Lieferbedingungen: Ab Werk (Transportkosten nicht eingeschlossen) ●Abbildungen, Beschreibungen und Eigenschaften, die in diesem Dokument enthalten sind, verstehen sich daher unverbindlich und haben keinen vertraglichen Wert.