



ARBOS

3050 M

Traktoren

TECHNISCHEN MERKMALE

standard | ○ Optional | — Nicht verfügbar

BESCHREIBUNG	WERT
MOTOR	
Modell	A498
Förderung	Diesel-Direkteinspritzer
Nennleistung (ECE R120)	36,8 KW / 50 PS
Rechtsvorschriften für Emissionen	STEP 3A
Zylinder Nummer	4
Saugen	Saugmotor
Kühlung	Mit Flüssigkeit
Hubraum	— 3168 cm ³
Spezifischer Kraftstoffverbrauch (max. Drehmoment)	245 g/KWh
Max. Drehmoment	235Nm@1600 U/min
Drehmomentreserve	8,2 %
Kraftstofftank	60 Liter
GETRIEBE	
Getriebetyp	Mechanischer Allradantrieb
Getriebetyp	12+12 Synchro Shift
Getriebesteuerung	Mechanisch mit Fronthebel
Kupplung	Double dry, 10"
Typ von Wendegetriebe	Mechanisch, synchronisiert
Inverseurbetätigung	Mit Hebel
Differenzialsperre hinten	Mechanisch
Vorderachse	Allradantrieb
Schaltkupplungsbetätigung des Frontantriebes	Mechanisch
Differenzialsperre vorne	Mechanisch
Mindestgeschwindigkeit	2,2 Km/h
BREMSEN	
Typ von Hinterradbremzen	Mehrscheiben im Ölbad, mechanisch betätigt
Notbremse und Feststellbremse	Auf hinterer Räder wirkend, mit unabhängiger mechanischer Betätigung
Hydr. Anhängerbremsen	○
Pneu. Anhängerbremssystem	
LENKUNG	
Typ von Lenkung	Hydrostatisch
Einschlagwinkel	40°
ZAPFWELLE (PTO) HINTEN	
Geschwindigkeiten unabhängig von Fahrt	540/1000 min-1
Drehrichtung (aus der Zapfwelle gesehen)	Uhrzeigersinn
Kupplung	Hydraulisch, mit Mehrscheiben im Ölbad
HECKKRAFTHEBER	
Typ	Hydraulisch mit Positions- und Kraftregelung
Hubkraft am Lenkerterminal	930 Kg
3-Punktanschluss Kategorie	Category 2
Lenker 3. Punkt mechanisch	Category 2
Unterlenker Typ	Feste
Typ von rechte Zugstange	Mechanisch
HYDRAULIKANLAGE	
Typ	Mit geöffnetem Mittelpunkt
Fördermenge der Pumpe	39 l/min
Hydr. Steuergeräte hinten	2 Einfach-/Doppelwirkung
ELEKTRIKANLAGE	
Batterie	12V 720A 100Ah
Sicherheit	Batterieschalter
Arbeitscheinwerfer hinten	Verstellbar
Rundumlampe	Orange
STELLUNG	

BESCHREIBUNG	WERT
Plattform	Integral hängend
Plattformlager	Silikon Silent-Block mit wechselnde Verformung
Überrollbügel	Zentral, vollständig klappbar
Standard Kabine	○
Linker Rückspiegel	Verstellbar
Sitz mit mechanischer Stoßdämpfung	
Sitzverstellungen	Horizontal, vertikal mit Regulierung der Rückenlehne
STANDARD KABINE AUSTRÜSTUNG	
Homologation Überrollbügel	
Rückglas	Öffenbare
Außenspiegel rechts / links	Einstellbare und abschliessbare
Voreinstellung für Rundumlampe	○
Klimaanlage	
Arbeitscheinwerfer vorne	○ 2
Arbeitscheinwerfer hinten	2
SCHLEPPEINRICHTUNGEN	
Hintere Anhängerkupplung	
Zugdeichsel	
DIMENSIONEN UND GEWICHTE	
Radstand	1990 mm
Länge (vordere Stoßstange / Heckkraftheber Unterlenker)	4136 mm
Breite (min-max)	1743 mm
Höhe mit Überrollbügel (min-max)	2570 mm
Höhe mit standard Kabine (min-max)	2809 mm
Lichte Weite vom Boden (min-max)	310 mm
Kleinster Spurkreisradius (innere)	3,8 m
Gewicht mit Überrollbügel	2435 Kg
Gewicht mit standard Kabine	2615 Kg
REIFEN	
Vorderreifen/Hinterreifen	280/70R16 - 360/70R24
Vorderreifen/Hinterreifen (opt)	○ 260/70R20 - 380/85R24